



# 仕上げ洗浄 インキローラー/ブランケット 仕上げ洗浄剤 (油性)

- 液体タイプで色替え/仕上げ洗浄作業の時間短縮
- 油性とUVを分けることで洗浄性と低臭気を実現

芳香族含有量1%未満⇒呼吸器・中枢神経障害の防止



## 【使用方法】

インキローラー最上部に本液を垂らし  
水を添加しながら低速（5000回転以下）  
で数分アイドリング⇒ドクターで回収

## 【注意点】

- ・原液⇒低粘度 水を添加後⇒高粘度
- ・液を掛け過ぎるとスリップします

## 【仕様】

1L×6本/16kg≒18L：油性専用



有機則

非該当

PRTR法

非該当

消防法

第二石

# 仕上げ洗浄 インキローラー/ブランケット 仕上げ洗浄剤 (UV)

- 液体タイプで色替え/仕上げ洗浄作業の時間短縮
- 油性とUVを分けることで洗浄性と低臭気を実現

芳香族含有量1%未満⇒呼吸器・中枢神経障害の防止



## 【使用方法】

インキローラー最上部に本液を垂らし  
水を添加しながら低速（5000回転以下）  
で数分アイドリング⇒ドクターで回収

## 【注意点】

- ・原液⇒低粘度 水を添加後⇒高粘度
- ・液を掛け過ぎるとスリップします

## 【仕様】

1L×6本/16kg⇔17L：UV専用



有機則

非該当

PRTR法

非該当

消防法

第三石